

KIOTI PX1052PC 4WD

TRACTOR AGRÍCOLA



corre por delante de la manada

Especificaciones

MODELO	PX1052PC
Estructura de protección ³	Cabina SC-TG110*
Motor	
Fabricante	Perkins
Modelo	1104C-44TTTG
Potencia Bruta	105.86 hp
Índice de velocidad	2200 rpm
No. de cilindros	4
Desplazamiento total	4399 cc
Tipo de aspiración	Turbo cargado
Sistema de combustión	Inyección directa
Índice de compresión	17.5:1±1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	372 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	120 L
Cárter del motor (filtro incluido)	10.5 L
Refrigerante del motor	13.9 L
Caja de transmisión	74 L
Soporte del eje delantero	4.5 L
Toma de fuerza (TDF)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) ¹	81.2* hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540/1000 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición y 3er punto sensible
Caudal de la bomba a presión mínima ²	43.7* L/min ⁻¹
Bomba de dirección asistida	30.8 L/min ⁻¹
Flujo hidráulico total	74.5 L/min ⁻¹
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de levante a las esferas ²	1921.6* kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas ²	1868* kgf
No. de cajas de válvulas remotas estándar	2
Transmisión	
Tipo de transmisión	Mecánica sincronizada (Power Shuttle)
Cambios principales por cambios de rangos	4X4X2
Numero de velocidades	32x32
Tipo de inversor	Electrohidráulico
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Tipo de embrague	Multi-Disco húmedo
Sistema de activación de la tracción delantera	Electrohidráulico
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0.72 a 38.36 km/h
Reversa	De 0.72 a 38.09 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros)	4535 mm
Ancho total (trocha mínima)	2000 mm
Ancho de la trocha delantera ³	1510* mm
Ancho de la trocha trasera ³	1535* mm
Altura total	2770 mm
Despeje	495 mm
Radio de giro (sin freno)	4400 mm
Radio de giro (con freno)	3900 mm
Peso total ³	3740* kg

*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas NMX-O-169-SCFI-2016¹, NMX-O-207-SCFI-2016² y NMX-O-181-SCFI-2016³

Equipamiento Estándar

- TDF trasero (540/1000 rpm)
- Cubierta de TDF
- TDF automático
- 2 Cajas de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Luz de trabajo trasera
- Joystick

Equipamiento Opcional

- Salpicaderas delanteras
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- 3ª caja de válvulas
- Kit de cilindro auxiliar para 3er punto

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión completamente ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.



KIOTI S.A. de C.V.
Km 27.5 carr. a Álvaro Obregón
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México
C.P. 31614
Tel: 625-578-6213 www.kioti.com.mx

PRODUCTO CERTIFICADO POR:



FT-PX1052PC-2021-R1